



Estores Cortina Toldos Mosquiteiras Abajures

TOLDOS



ROLO



D-BOX / SOTÃO



VERTICAIS



PAINEL DESLIZANTE



VENEZIANAS ALUMINIO E MADEIRA



MOSQUITEIRA



EXTERIORES PVC / TERMOLACADOS



IN-BOX WINDOW



ESTORES EXTERIOR / BRISA



PORTAS PVC



WWW.SOLIMO.PT

EMAIL: GERAL@SOLIMO.PT

TEL: 261 314 478 - Showroom Torres Vedras

Dep. Técnico: dep.tecnico@solimo.pt | Encomendas: encomendas@solimo.pt

**T1 Opaco TOUCH
Opaco ROMA**

T2 TOUCH BlackOut

**T3 TECHNIC BlackOut
SOLSCREEN 3500**

**T4 SOLSCREEN 4500
PERLE**

**T5 SOLSCREEN 5500
SOLSCREEN ONE
SCREEN VIVA
SCREEN WOOD
BlackOut REFLEX
SCREEN BlackOut**

Opaco TOUCH

T1



Largura Bobine

3 mts



Peso

210 g/m³



Resistência Luz

6



Composição

**100%
Poliester**



Resistência Fogo

B1



Abertura / Densidade

1%

informações técnicas

Ref. CA 00

Ref. CA 01

Ref. CA 02

Ref. CA 03

Ref. CA 04

Ref. CA 05

Ref. CA 06

Ref. CA 07

Ref. CA 08

Ref. CA 09

Ref. CA 10

Ref. CA 11

Ref. CA 12

Ref. CA 14

Opaco ROMA

T1



Largura Bobine

2 mts



Peso

190 g/m³



Resistência Luz

5



Composição

**100%
Poliester**



Resistência Fogo

M2



Abertura / Densidade

1%

informações técnicas

Ref. SH 00

Ref. SH 01

Ref. SH 02

Ref. SH 03

Ref. SH 04

Ref. SH 05

Ref. SH 06

Ref. SH 07

Ref. SH 08

Ref. SH 09

Ref. SH 11

Ref. SH 15

Ref. SH 16

TOUCH BlackOut



Largura Bobine

3 mts



Peso

340 g/m³



Resistência Luz

6



Composição

**100%
Poliester**



Resistência Fogo

B1



Abertura / Densidade

0%

informações técnicas

T2

Ref. CAB 00

Ref. CAB 02

Ref. CAB 01

Ref. CAB 04

Ref. CAB 05

Ref. CAB 06

Ref. CAB 08

Ref. CAB 09

Ref. CAB 10

Ref. CAB 11

Ref. CAB 12

TECHNIC BlackOut

PVC



Largura Bobine

2,44 mts



Peso

432 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

100% Fibra Vidro



Resistência Fogo

M2



Abertura / Densidade

0%

T3

informações técnicas

Ref. DK 00

Ref. DK 01

Ref. DK 02

Ref. DK 06

Ref. DK 09

Ref. DK 11

Ref. DK 12

Ref. DK 13

SOLSCREEN 3500



Largura Bobine

3 mts



Peso

415 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

**100% Poliéster
Revestido a PVC**



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

5%

informações técnicas

T3

Ref. S30 00

Ref. S30 01

Ref. S30 02

Ref. S30 11

Ref. S30 12

Ref. S30 13

Ref. S30 16

Ref. S30 17

Ref. S30 18

SOLSCREEN 4500



Largura Bobine

2,50 mts



Peso

550 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

**100% Poliéster
Revestido a PVC**



Resistência Fogo

M2



Abertura / Densidade

5%

informações técnicas

T4

Ref. S45 00

Ref. S45 01

Ref. S45 02

Ref. S45 11

Ref. S45 12

Ref. S45 13

Ref. S45 16

Ref. S45 17

Ref. S45 18

SOLSCREEN 5500



Largura Bobine

2,70 mts



Peso

535 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

45% Fibra Vidro
55% PVC



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

5%

informações técnicas

T5

Ref. S55 00

Ref. S55 01

Ref. S55 02

Ref. S55 06

Ref. S55 11

Ref. S55 12

Ref. S55 13

Ref. S55 18

Ref. S55 19

Ref. S55 27

Ref. S55 28

Ref. S55 29

SOLSCREEN ONE



Largura Bobine

2,50 mts



Peso

500 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

**30% Poliéster
70% PVC**



Resistência Fogo

M2



Abertura / Densidade

1%

informações técnicas

T5

Ref. SO 00

Ref. SO 01

Ref. SO 11

SCREEN VIVA



Largura Bobine

3 mts



Peso

385 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

36% Fibra Vidro
64% PVC



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

5%

informações técnicas

T5
+
10%

Ref. S38 30

Ref. S38 31

Ref. S38 32

Ref. S38 33

SCREEN WOOD



Largura Bobine

3 mts



Peso

385 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

36% Fibra Vidro
64% PVC



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

5%

informações técnicas

T5
+
10%

Ref. S38 34

Ref. S38 35

Ref. S38 36

Ref. S38 37

Ref. S38 38

Ref. S38 39

BlackOut REFLEX



Largura Bobine

2,60 mts



Peso

310 g/m³



Resistência Luz

-



Composição

66% Poliéster
34% P.U.R



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

0%

informações técnicas

T5
+
30%

Ref. RU 00

Ref. RU 01

Ref. RU 11

SCREEN BlackOut



Largura Bobine

2,40 mts



Peso

700 g/m³



Resistência Luz

7



Composição

100% PVC



Resistência Fogo

M1



Abertura / Densidade

0%

informações técnicas

T5

+

30%

Ref. OS 01

Ref. OS 11

Ref. OS 14